



SRW 360 comfortplus | eco 360 comfortplus

Elektrische Stanz- und Bindsysteme für RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung in 3:1 oder 2:1 Teilung. Bestens geeignet für die mühelose Block- und Kalenderherstellung von kleinen bis mittleren Auflagen in allen Formaten.






Abb.: SRW 360 comfort plus

Kundennutzen:

- Bindet bis zu 135 / 340 Blatt⁽¹⁾
- DurchmesserEinstellung garantiert einfaches und exaktes Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen
- Drehknopf zum Einstellen des Randabstands
- Speziell gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung
- Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis
- Höchste Formattflexibilität durch QSA-Technologie z.B. zwischen DIN A4, A5 und A3
- Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung
- Leicht zu leerende Stanzrest-Abfallschublade
- Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße
- Parallelitätseinstellung für gleichmäßiges Binden
- Robuste Bauweise und kompaktes Design

Maximum:

-  **Arbeitsbreite 360 mm**
-  **Stanzstärke bis⁽¹⁾ 2,5 mm**
-  **Blockstärke bis⁽¹⁾ 34mm**

Leistung:

-  **Max. gestanzte Blätter per Stunde⁽¹⁾ 16.000**
-  **Max. gebundene Produkte per Stunde 250**

Die Leistungsangaben basieren auf einer Papiergrammatur von 80 gr./m² und sind abhängig von Produkt, Arbeitsumfeld und Bediener. Für beste Stanzergebnisse empfehlen wir eine Stanzstärke von 1,5 - 2,0 mm.

⁽¹⁾ Abhängig vom Maschinentyp.





Vertikales Stanzen erhöht die Präzision beim Stanzvorgang.



Die QSA-Technologie (Quick Size Adjustment) erlaubt das sekundenschnelle Ausschalten der Stanztempel, wodurch Papierformate einfach und schnell gewechselt werden können.




Der Randabstand kann mit Hilfe eines Drehknopfes zwischen 2 mm und 4,5 mm angepasst werden. Somit kann tiefer in das Papier gestanzt werden.



Bindet bis zu 340 Blatt⁽¹⁾. Die DurchmesserEinstellung garantiert ein schnelles und exaktes Schließen der Bindeelemente.


SRW 360 comfortplus

3:1 TEILUNG



eco 360 comfortplus

2:1 ONE PITCH®



Technische Daten:

	SRW 360 comfortplus	eco 360 comfortplus
Stanzkapazität - Blätter per Stunde:	16.000	16.000
Min. Stanzbreite:	10 mm	10 mm
Max. Stanzbreite:	360 mm	360 mm
Min. Länge ungestanzte Seite:	50 mm	50 mm
Max. Länge ungestanzte Seite:	500 mm	500 mm
Max. Stanzstärke:	2,2 mm	2,5 mm
Stanzvorgang:	Elektrisch	Elektrisch
Stanzart:	Quadratisch 4 x 4 mm	Rechteckig 5,5 x 3,5 mm
Teilung:	3:1	2:1
Ausschaltbare Stanztempel (QSA):	Ja	Ja
Variabler Randabstand:	Ja	Ja
Blockstärke:	1 - 13,5 mm	1 - 34 mm
Bindeelement Ø:	5,5 - 16 mm 3/16" - 5/8"	6,9 - 38 mm 1/4" - 1 1/2"
Min. Bindebreite:	10 mm	10 mm
Max. Bindebreite:	360 mm	360 mm
Bindevorgang:	Manuell	Manuell
Bindeleistung Blöcke per Stunde:	250	250
Kalenderfertigung per Stunde:	180	180
Maschinenmaße L x B x H:	430 x 560 x 180 mm	430 x 560 x 180 mm
Maschinengewicht:	26 kg	26 kg
Maschinen-Verpackungsmaße L x B x H:	620 x 480 x 345 mm	620 x 480 x 345 mm
Maschinengewicht mit Verpackung:	28,5 kg	28,5 kg
Stromanschluss:	230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W	230/250V / 50Hz / 180W 115/200V / 60Hz / 180W



Neuer Motor

Der neue 180 Watt comfortplus Stanzmotor, mit einem Stanzyklus von 1,2 Sekunden, ist nahezu doppelt so schnell als das Vorgängermodell.

Technische Änderungen vorbehalten.

1 mm = 10 Blatt, basierend auf einer Papiergrammaturn von 80 gr./m²

Die Leistungsangaben basieren auf einer Papiergrammaturn von 80 gr./m² und sind abhängig von Produkt, Arbeitsumfeld und Bediener. Für beste Stanzergebnisse empfehlen wir eine Stanzstärke von 1,5 - 2,0 mm.

⁽¹⁾ Abhängig vom Maschinentyp.

Für weitere Informationen und Videos, besuchen Sie uns auf: